



Cubicle Systems

## CUBICLE TEKNİK ŞARTNAMESİ ( NORMLINE )

1. Tüm imalatta 12 mm kalınlıklı compact laminat paneller ve Sander marka Normline Model Plastik aksesuarlar kullanılacaktır.
2. Kapı kenarları lamba zıvana açılarak imalat yapılacaktır
3. Kullanılan Tüm Malzemeler TSE Belgeli ve ISO 9001 Standartlarında olacaktır.
4. Compact laminatların kenarları açıktaki kalan yere dik kenarları cnc makinada 25000 dv/ dk yüksek devirde işlenerek form verilecek kesinlikle el zımparası kullanılmayacak kenarların pürüzsüzlük ve tam siyah rengi sağlanacaktır.
5. Compact laminatin yere paralel kenarları cnc makinada pürüzsüzlüğü sağlanacaktır.
6. Compact laminatı duvara ve diğer panolara bağlamak için " Alüminyum Boyalı U Profili " kullanılacaktır.
7. Sistemin en üstünde ön ve yan kenarlara " Alüminyum Boyalı Üst Başlık Profili " monte edilecektir
8. Orta pano genişliği 30 cm'nin altındaki sistemde bölme panosuna 1 ayak , 30 cm.'nin üstündeki genişliklerde ise orta panoya Ayarlanabilir 2 ayak konacaktır.
9. Duvar panolarında 15 cm'nin üstünde Ayarlanabilir 1 ayak monte edilecektir.
10. Ayaklar papuçtan yere dubellenecektir.Ayakların zemine basan kısımları plastik olacaktır
11. Sistem dönüşlerinde "Alüminyum Paslanmaz Görünümlü Köşe profili" kullanılacaktır.
12. Sistemin yerden yüksekliği Alafranga wc,lerde 15 cm Alaturka wc,lerde 10 cm olacaktır.
13. Compact laminat yüksekliği 182 cm olacaktır.
14. 64 cm'e kadarki kapı boşluklarında kapı panoya 2 menteşe fazlasında ise 3 menteşe ile monte edilecektir.  
Menteşelerin kapıya bağlantı delikleri her menteşe için 2 adet bağlantı vidası kullanılacaktır.
15. Menteşeler ağırlık merkezine göre ayarlanacak ve kapının kendiliğinden kapanması sağlanacaktır.
16. Kapı bini stoperleri yerleştirilecek ve kapı bunların üzerine kapanacaktır.
17. Başlık compact'a üstten compact paslanmaz vidası ile monte edilecektir.
18. Kullanılan tüm vidalar 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.
19. İmalata ve Aksesuarlara 10 yıl garanti verilecektir.